

Remeňom poháňaný jedno-stupňový kompresor

Katalógové číslo: 129

Výrobca: Remeza



Efektívny výkon 220 l/min, maximálny pracovný tlak 10 bar, objem nádrže 100 l, výkon motora 2.2 kW

Charakteristika konštrukcie a jej prednosti:

- Dvojvalcový jedno-stupňový kompresor so vzdušníkom určený pre profesionálne použitie.
- Trojfázové napájanie 400V.
- Maximálny tlak je 10 bar pri výkone 2,2 kW.
- Olejom mazaná remeňom poháňaná pumpa B3800B s liatinovým blokom valcov.
- Pumpa s hliníkovou hlavou doplnená chladičom výstupného vzduchu značne zvyšuje efektívnosť a kvalitu vyrobeného stlačeného vzduchu.
- Jednoduché ovládanie – zapínacie/vypínacie tlačidlo ON/OFF na tlakovom spínači a redukčný ventil s tlakomerom pre nastavenie výstupného tlaku.
- Jednoduché premiestňovanie na dvoch pevných a jednom otočnom koliesku.
- Vzdušník objemu 100 l.
- Na objednávku sú dostupné aj ďalšie varianty výkonu a výbavy kompresorov tohto radu.

Parametre

Hmotnosť:	72 kg
------------------	-------

Prosiv s.r.o., Moravská 1871/15, Vráble 952 01, +421 917 976 944, prosiv@prosiv.sk

Napájanie [V/Hz]:	400/50/3
Objem nádrže [ℓ]:	100
Hlučnost [dB(A)]:	76
Valce/stupne:	2/1
Efektívny výkon [ℓ/min]:	300
Efektívny výkon [m³/h]:	13.2
Sací výkon [ℓ/min]:	330
Sací výkon [m³/h]:	19.8
Max. pracovný tlak [bar]:	10
Výkon motora [kW]:	2,2
Výkon motora [HP]:	3
Otáčky za minútu:	1570